

Algemene voorwaarden voor het kruisen van een waterloop met een nutsleiding:

1. De vergunning doet geen afbreuk aan de bepalingen van de wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen.
2. De vergunning doet evenmin afbreuk aan eventuele eigendomsrechten en geldt bij eigendomsinname slechts voor zover de overdracht is voltooid.
3. De werken zijn uit te voeren volgens de regels van de kunst , rekening houdend met eventuele opmerkingen die de provinciale dienst Integraal Waterbeleid zal maken voor, tijdens en na de uitvoering ervan.
4. Het uitvoeren van de werken mag de regelmatige afvoer van het water niet verhinderen, noch het verkeer hinderen, noch een gevaar vormen voor de openbare veiligheid.
5. De vergunninghouder is volledig aansprakelijk, in naam en plaats van de openbare besturen voor alle schade of schadelijke gevolgen aan de waterloop die het gevolg zijn van de uitvoering en het bestaan van de vergunde werken.
6. Als bevonden wordt dat de vergunde werken van wijziging voor de waterloop, voor het natuurlijk waterregime of om andere redenen nadelig zijn, heeft de bevoegde overheid het recht het aanpassen en/of het afbreken en verwijderen van de werken met herstel van de oorspronkelijke waterlooptoestand te bevelen en dit zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de vergunninghouder. Als de aanpassing of het herstel van de oorspronkelijke toestand niet binnen de daartoe gestelde termijn door de vergunninghouder wordt uitgevoerd zal dit ambtshalve op zijn kosten gebeuren.
7. Zolang de werken of gerealiseerde constructies bestaan of de waterloop beïnvloeden; moet de vergunninghouder ze in goede staat houden, en de betrokken delen van de waterloop onderhouden en herstellen.
8. De vergunninghouder kan op geen enkel moment eisen stellen aan het vergunning gevend bestuur of de gemeente met betrekking tot nadeel of ongemakken voor zijn inrichtingen voortkomend uit de toestand van de waterloop of uit de uitvoering van werken van onderhoud, ruiming of verbetering van de waterloop.
9. De provinciale dienst Integraal Waterbeleid, Koningin Elisabethlei 22 in 2018 Antwerpen, moet uiterlijk TIEN dagen na voltooiing van de werken met een door de post aangetekende brief hiervan in kennis worden gesteld. Aan de personeelsleden van deze dienst moet steeds toegang worden verleend voor toezicht.
10. Alle hierin opgelegde voorwaarden verbinden de vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden van de aanvrager of vergunninghouder.
11. Bij kruising onder de open waterloop zal de bovenkant van de leidingen minstens 1,00 meter onder de geruimde waterloopbodem worden aangelegd over een kruisende breedte gelijk aan de bestaande kruinbreedte vermeerderd met 0,50 meter aan beide zijden. De doorgegraven bodem en taluds van de waterloop moeten zorgvuldig heraangevuld en in oorspronkelijke toestand worden hersteld. Indien nodig moet steenbestorting (bodem) en blokzoden of beschoeiing (taluds) aangebracht worden om uitspoeling of taludafzakking te voorkomen. De leidingen zullen onder de waterloopbedding met passende bescherming worden afgedekt.

12. De aanwezigheid van de kruisende leidingen moet op één van de oevers met een passende aanduiding blijvend en zichtbaar signaleerd worden.
13. Bij kruising onder de overwelling moet de bovenkant van de leiding minstens 1,00 meter onder het vloei-peil van de overwelling worden aangelegd zonder beschadiging en verzakking van het kunstwerk.
Bij kruising boven de overwelling mag het doorstromingsprofiel van de overwelling niet worden doorkruist of verminderd en mag het kunstwerk niet worden beschadigd
14. Bij kruising boven de open waterloop en met een bevestiging tegen de frontmuur van de overwelling moeten de leidingen of de mantelbuis boven het doorstromingsprofiel van de overwelling aangebracht worden zonder de doorstroomopening te doorkruisen of te verminderen, noch het kunstwerk te beschadigen.
15. Bij aanleg van de leidingen langs en naast de open waterloop moet de afstand t.o.v. de bedding van de waterloop voldoende groot blijven om verzwakking of beschadiging van de oevers te voorkomen.

Specifieke voorwaarden voor het kruisen van een waterloop met een riool- of oppervlaktewaterleiding:

1. De leiding mag het doorstromingsprofiel van de waterloop niet doorkruisen of verminderen.
2. De omhulling van de leiding en de aanvulling tot op het peil van de bodem van de gedeeltelijke overwelling moet uitgevoerd worden met zandcement.
3. Binnen de erfdienstbaarheidsstrook van 5,00 m landinwaarts gemeten vanaf de kruin van de waterloop moeten de nodige maatregelen genomen worden om beschadiging van de leiding bij onderhoudswerken aan de waterloop te voorkomen.
De buizen moeten bestand zijn tegen het overrijden van de machines.
4. De inspectieputten binnen een afstand van 5,00 m landinwaarts gemeten vanaf de kruin van de waterloop, moeten bestand zijn tegen het overrijden van machines voor de uitvoering van onderhoudswerken aan de waterloop. Aan de oppervlakte moeten de inspectieputten gedicht worden met zichtbaar blijvende en afneembare gietijzeren deksels met bijhorend raam van voldoende weerstand.
5. De gegraven sleuven langs de waterloop moeten zorgvuldig aangevuld en gedicht worden.